

## DOCUMENT SPÉCIFICATIONS DE LIVRAISON

Pour un bon traitement de votre commande, il suffit que votre document réponde aux spécifications suivantes:

### GÉNÉRALITÉS

- Livraison par [courrier électronique](#), sur CD ou DVD.
- Mettre le cannelage ou la matrice de découpe en ton direct (100M) et donner à la couleur le nom STANS.
- Mettre le cannelage ou la matrice de découpe en surimpression et donner les dimensions appropriées.
- Indiquer le blanc couvrant et le vernis comme ton direct séparé.
- En fonction du document, il est fait usage de la grille 54 (133 lpi) ou de la grille 60 (154 lpi).
- Le dotshape est circulaire.

### DISPOSITION

- De préférence en HIRES-PDF.
- Livrer le(s) fichier(s) en coloris CMYK + PMS, supprimer toutes les couleurs non utilisées.
- Scans au moins 300 DPI, à enregistrer au format TIFF / EPS et éventuellement livrer l'original avec.
- Expire à partir de 1 % (jamais à partir de 0 %).
- Convertir les textes en grandes lignes.
- Lignes d'au moins 0,5 PT d'épaisseur.
- Piégeage 0,5 PT.
- Expiration / purge pendant au moins 3 MM.
- Textes blancs ou objets pas en surpression / transparents.
- Textes des diapositifs non inférieurs à 4 PT.
- Garder les objets ou les textes à  $\pm 2$ mm du cannelage.
- Si possible, livrer l'impression des couleurs et les couleurs séparément.